

DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING

DSA20

FLEXIBLE DOUBLE PEAU / Flexibel dubbellagig

ORIGINE

- Detandt Simon

COMBUSTIBLE

- Gaz, Fuel, Bois, Pellet

PAROIS

- 2 x INOX 316L, 2 x 0.10mm

TEMPERATURES

- Maximum intérieur : 600°C

SPECIFICATION

- Résistance à la traction et à la corrosion
- Etanchéité fumées:
classe **N1** (2l/(s.m²) sous dépression de 40 Pa)
classe **P1** (0,006l/(s.m²) sous surpression de 200 Pa)

CERTIFICATIONS

- Garantie: 10 ans
- Marquage **CE**
T200-P1-W-V2-L50010-O
T600-N1-W-V2-L50010-G

OORSPRONG

- Detandt Simon

BRANDSTOFFEN

- Gas, Stookolie, Hout, Pellet

WANDEN

- 2 x INOX 316L, 2 x 0.10mm

TEMPERATUREN

- Max. rookgastemperatuur: 600°C

SPECIFICATIE

- Trekbestendig en corrosievast
- Rookgasdichtheid:
N1-klasse (2 l/(s.m²) onder negatieve druk 40 Pa)
P1-klasse (0,006 l/(s.m²) onder positieve druk 200 Pa)

CERTIFICERING

- Garantie: 10 jaar
- **CE** Markering
T200-P1-W-V2-L50010-O
T600-N1-W-V2-L50010-G

