

ESYBOX MINI³

FREQUENTIEGEREGELD REGENWATERRECUPERATIESYSTEEM

SYSTEME POUR RECUPERATION EAU DE PLUIE AVEC REGULATEUR DE FREQUENCE



45dB(A)

Debiet : tot 80 l/min; opvoerhoogte tot 55 m

Maximale aanzuigdiepte : 8 m

Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 40°C voor andere toepassingen.

Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend.

Maximale omgevingstemperatuur: + 50°C Maximale werkdruk : 7,5 bar (750kPa)

Beschermingsklasse motor: IPX4

Isolatie klasse: F

Installatie : horizontaal als vertikaal mogelijk

Plage de fonctionnement: jusqu'à 80l/min avec hauteur de refoulement jusqu'à 55 m

Aspiration maximale : 8 m

Plage de température du liquide: de 0°C à + 35°C pour usage domestique, de 0°C à + 40°C pour autres applications

Liquide pompé: propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Température ambiante maximale : + 50°C

Pression maximale de service : 7,5 bar (750 kPa)

Indice de protection moteur : IPX4

Classe d'isolement: F

Installation: horizontale ainsi que verticale

esybox mini³

D+CONNECT



De E.sybox mini³ is een revolutionair en compact pompsysteem dewelke garant staat voor een eenvoudige installatie en maximaal comfort tijdens gebruik. E.sybox mini³ is het pompsysteem bij het zoeken naar een gepaste oplossing inzake huishoudelijke watervoorziening.

Op een energiezuinige manier garandeert de E.sybox mini³, dankzij zijn toeren-tal- geregelde motor, een constante druk in het leidingssysteem.

Het bestaat uit een zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp, frequentieregeling, hoog resolutie LCD-display en geïntegreerd expansievat. Kan zowel horizontaal als vertikaal worden opgesteld.

Door zijn veelzijdigheid en compacte afmetingen kan de E.sybox mini³ in zeer nauwe en lage ruimtes geplaatst worden.

E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compacte, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.

L'E.sybox mini³ est constitué d'une pompe auto-amorçante multicellulaire, d'un régulateur de fréquence, d'un écran LCD haute résolution et d'un vase d'expansion. Le système permet une importante économie sur la consommation électrique en comparaison aux systèmes classiques.

Installation horizontale, verticale ou murale.

Grâce à sa polyvalence et à ses dimensions compactes, les mini e.sybox peuvent être installés dans des zones très étroites et basses.

MODEL	CODE	N° IMPELLERS	ELECTRICAL DATA				HYDRAULIC DATA								DNA GAS	DNM GAS	WEIGHT KG	Q.TY x PALLE	
			VOLTAGE 50 - 60 Hz	P1 MAX		In A	Q=m³h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2					4,8
				kW	HP		Q=l/min	10	20	30	40	50	60	70					80
ESYBOX MINI 3	60212597	3	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18



Esybox mini³

Appartements tot 3 verdiepingen, 2 badkamers en 50m2 tuin.

Appartements jusqu'à 3 étages, 2 salles de bain et 50m2 de jardin.



discover **esybox LINE**
<https://esyboxline.com>




INSTALLER
APP



END-USER
APP



Download on the
App Store



GELUID
NIVEAU
SONORE
**45
db(A)**

44 x 27 x 24 cm

► HORIZONTAL ► VERTICAL

DAB LIVE! wordt aangesloten op de Esybox Mini 3 om je water- en energieverbruik onder controle te houden. Huiseigenaren zullen blij zijn: ze kunnen nu **Power Shower** selecteren of de **slaapstand** instellen. En lekken kunnen snel worden opgespoord, waardoor er minder water en geld wordt verspild.

DAB LIVE ! se connecte à l'Esybox Mini 3 pour contrôler votre consommation d'eau et d'énergie. Les propriétaires seront ravis : ils peuvent désormais sélectionner **Power Shower** ou passer en **mode veille**. De plus, les fuites peuvent être détectées rapidement, ce qui **réduit** le gaspillage d'eau et d'argent.